



EEN WERELD AAN DAGLICHT

## STABILIGHT LICHTSTRAAT

Meerwandige polycarbonaat lichtstraatelementen voor een duurzame toepassing



- **Toepasbaar op elk daktype**
- **Eenvoudige montage**
- **Slagvast**
- **Tot 2500mm vrije overspanning**
- **Onderhoudsvriendelijk**
- **Duurzaam helder**

Het door Atlas Acomfa ontwikkelde lichtstraat concept Stabilight speelt in op de huidige bouw wensen. Stabilight zijn thermisch gevormde meerwandige, geprofileerde polycarbonaat lichtstraat elementen.

### 10 JAAR GARANTIE

De Stabilight lichtstraat is vervaardigd uit hoogwaardige materialen en kent een lange levensduur. Stabilight lichtstraat concept heeft een fabrieksgarantie van 10 jaar.

### MAATVOERING

De Stabilight thermisch gevormde meerwandige polycarbonaat lichtstraat elementen hebben een vrije overspanning van maximaal 2500mm. De elementen hebben een werkende breedte van 1000mm.

### CASSETTE UITVOERING

Stabilight cassette uitvoering bestaat uit 2 elementen kruislings op elkaar gemonteerd. Op deze wijze wordt de stevigheid van de gehele lichtstraat vergroot en de totale isolatiewaarde verhoogd.

### EENVOUDIGE MONTAGE

Stabilight is een totaal concept en wordt geleverd met bevestigingsmateriaal, schuimprofielen en uit 19mm PVC Intergraal foam vervaardigde kopschotten. Met het meegeleverde montage advies is een Stabilight lichtstraat eenvoudig te monteren.

### BRANDGEDRAG

Het Stabilight lichtstraat concept is samengesteld uit materialen met minimaal brandklasse EN13501-1 B. Dit maakt Stabilight geschikt voor gebouwen die aan de huidige brandvoorwaarden hebben te voldoen.

### EIGENSCHAPPEN

Dikte:	10mm
Gewicht:	2,5 kg/m <sup>2</sup>
Hoogte:	ca 1/7 van breedte
Radius:	3500mm
U-waarde:	2,8 W/m <sup>2</sup> K
Kleur:	Helder (LTA 79%)
UV-bescherming:	1 zijde co-extrusie

