



EEN WERELD AAN DAGLICHT

STABIRIB PROFIELPLATEN

Stabirib zijn volledige ingekleurde polyester glasvezelversterkte profielplaten



- **Asbest vrij**
- **Licht van gewicht**
- **Bestand tegen weersinvloeden**
- **Goede chemische bestendigheid**
- **Eenvoudige montage**
- **Lengte tot maximaal 12 meter**

Onder de naam Stabirib levert Atlas Acomfa volledige ingeleurde polyester glasvezelversterkte profielplaten als dak- en/of wandtoepassing.

10 JAAR GARANTIE

Stabirib profielplaten zijn bestendig tegen weersinvloeden, zouten en zuren. De Stabirib profielplaat kent een lange levensduur en heeft een fabrieksgarantie van 10 jaar.

Chemische bestendigheid en mechanische eigenschappen

De Stabirib glasvezelversterkte polyester platen hebben een grote mechanische weerstand en zijn oersterk. Mede hierdoor zijn ze bestand tegen extreme weersinvloeden. Door de mechanische en chemische eigenschappen zijn ze geschikt voor industriële toepassingen.

EENVOUDIGE MONTAGE

Een montageschroef kan op de kroon of in het dal van de Stabirib plaat aangebracht worden. Wij adviseren om de boorgaten altijd voor te boren met een boor ca. 3mm groter dan de toegepaste profielplaat montageschroef.

BRANDGEDRAG

Stabirib profielplaten zijn beperkt brandwerend. De prestatie in het temperatuurbereik van -40°C tot +120°C is groot.

ACCESSOIRES

- > Bevestigingsmaterialen
- > Schuimprofielen
- > Mast-, kraal- en bakgoten.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

- > Gewicht: ca. 2,65 kg/m²
- > UV-bescherming: eenzijdig Melinex 389
- > Dikte: ca. 1,7mm
- > Temperatuurbereik: van -40°C tot +120°C

TYPE STABIRIB PLATEN

