



EEN WERELD AAN DAGLICHT

## PRESTATIEVERKLARING

volgens CPR305/2011

### No. QADoP2022-12

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

**QA Lichtstraat**

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

**ALUMON PC10**

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

**Vaste getoogde lichtstraat zonder opstand opgebouwd uit aluminium profielen en polycarbonaat meerwandige platen met dikte 10mm bedoeld als daglichttoetreding op vlakke en hellende daken van gebouwen.**

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

**Atlas Acomfa BV**  
**Delfweg 40**  
**2211 VM Noordwijkerhout**  
**Nederland**  
[www.alumon.nl](http://www.alumon.nl)

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:

**Niet van toepassing**

6. Systemen van toezicht en controle op standvastigheid van de product prestaties van het bouwproduct zoals beschreven in de CPR, annex V:

**Systeem 3**

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

**Niet van toepassing**

8. Prestatieverklaring gaat over een bouwproduct dat door de volgende Europese Technische goedkeuring beschreven is:

**EN 14963**

**9. Prestaties**

<b>Essentiële kenmerken</b>	<b>Prestaties</b>	<b>Geharmoniseerde technische specificaties</b>
Zonfactor Helder Opaal	78% 59%	EN 14963
Lichttransmissie Helder Opaal	74% 47%	EN 14963 (ASTM D1003)
Duurzaamheid	Pass	EN 14963
Waterdichtheid	NPD	EN 14963
Mechanische prestaties Weerstand druk opwaarts Weerstand druk neerwaarts Impact druk soft large body	NPD NPD NPD	EN 14963
Brandgedrag Brandreactie Brandweerstand Vlieg vuurweerstand	B-s1-d0 NPD NPD	EN 13501-1 EN 13501-2 EN 13501-5
Luchtdoorlaatbaarheid	NPD	EN 1026
Thermische weerstand	2,7 W/m <sup>2</sup> K	EN ISO 6946
geluidsisolatie	19dB	EN ISO 717-1

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring is opgemaakt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Corné Hulsebosch  
Directeur

Noordwijkerhout, december 2022

