



EEN WERELD AAN DAGLICHT

Alumon zadel lichtstraat SP

De universele lichtstraat geschikt voor hellend dak zonder ventilatiebehoefte



- **Toepasbaar op sandwichpanelen**
- **Staligging onafhankelijk**
- **Geen ventilatieopening**
- **Tot dagmaat 5000mm leverbaar**
- **Onderhoudsvriendelijk**
- **Eenvoudig te monteren**



EEN WERELD AAN DAGLICHT

De Alumon Zadel lichtstraat SP is door zijn typerend karakter een veel geziene universele niet ventilerende lichtstraat voor sandwichpanelen daken. De Alumon Zadel lichtstraat SP geeft een uitstekende lichtspreading.

10 JAAR GARANTIE

Een Alumon Zadel lichtstraat SP is vervaardigd uit hoogwaardige aluminium profielen, polycarbonaat meerwandige lichtplaten en RVS-bevestigingsmaterialen. De ALUMON Zadel lichtstraat SP kent een lange levensduur. Het materiaal heeft een fabrieksgarantie van 10 jaar.

VENTILATIE OPENING

Een Alumon Zadel lichtstraat SP heeft geen ventilatieopening. De Zadel lichtstraat is geschikt voor elk gebouw met een hellend sandwichpanelen dak.

ACCESSOIRES

Voor de Alumon Zadel lichtstraat SP zijn de volgende accessoires beschikbaar: hand of elektrisch bedienbare luiken

EENVOUDIGE MONTAGE

De onderdelen van een Alumon Zadel lichtstraat SP worden aan de hand van een akkoord verklaarde tekening volledig op maat gemaakt. Met het meegeleverde montage advies is de Alumon Zadel lichtstraat SP eenvoudig te monteren.

BRANDGEDRAG

Een Alumon Zadel lichtstraat SP is samengesteld uit materialen met minimaal brandklasse EN13501-1 B. Dit maakt de Alumon lichtstraat geschikt voor gebouwen die aan de huidige brandvoorwaarden hebben te voldoen.

EIGENSCHAPPEN

10mm Polycarbonaat platen helder of opaal
Dagmaat van 1000mm tot 5000mm
Spant afstand in mm: 705 / 1060 / 1260

