




EEN WERELD AAN DAGLICHT

Alumon polycarbonaat lichtstraat zadeldak

De kwaliteits- lichtstraat voor een zadeldak



- Toepasbaar op elk zadeldak
- Eenvoudige montage
- Toging 1/5 of 1/7 van dagmaat
- Tot dagmaat 5000mm leverbaar
- Onderhoudsvriendelijk
- Diverse accessoires



De Alumon lichtstraat is al meer dan 40 jaar een begrip in de markt. De kwalitatief hoogstaande polycarbonaat lichtstraat met aluminium profielsysteem wordt gemonteerd op een vaste horizontale opstand. Een Alumon lichtstraat geeft een uitstekende lichtspreading.

10 JAAR GARANTIE

De Alumon lichtstraat is vervaardigd uit hoogwaardige aluminium profielen, polycarbonaat meerwandige lichtplaten en RVS-bevestigingsmaterialen. De Alumon lichtstraat kent een lange levensduur. Het materiaal heeft een fabrieksgarantie van 10 jaar.

MAATVOERING

Het opstandprofiel van de Alumon lichtstraat wordt gemonteerd op een vlakke horizontale opstand. De maatvoering lichtstraat is 140mm groter dan de dagmaat opstand. De Alumon lichtstraat kan geleverd worden in hoogte 1/5 of 1/7 van de dagmaat.

ACCESSOIRES

Voor de Alumon lichtstraat zijn accessoires beschikbaar als: hand of elektrisch bedienbare luiken, stormstrips, kopschot ventilator.

EENVOUDIGE MONTAGE

De Alumon lichtstraat is opgebouwd uit een eigen aluminium profielsysteem. De onderdelen sluiten naadloos op elkaar. Met het meegeleverde montage advies is de Alumon lichtstraat eenvoudig te monteren.

BRANDGEDRAG

De Alumon lichtstraat is samengesteld uit materialen met minimaal brandklasse EN13501-1 B. Dit maakt de Alumon lichtstraat geschikt voor gebouwen die aan de huidige brandvoorwaarden hebben te voldoen.

EIGENSCHAPPEN

10mm Polycarbonaat platen ($U = 2,5 \text{ W/m}^2\text{K}$)
Dagmaat van tot 5000mm
Spant afstand in mm: 710 / 1065 / 1265

