



STABU bestektekst MODULIT® 511LP 500 50 mm 1UV HLD

HS34 BEGLAZING
34.35 KUNSTSTOF
34.35.22 KUNSTSTOF KANAALPLAAT, BEGLAZING MET BEGLAZINGSPROFIELEN
B224330 POLYCARBONAAT KANAAL WAND-/PLAFONDPLAAT

STABU FPS code BB224330.001.f02

- 01 # Leverancier: Atlas Acomfa B.V.
- 02 # Type: Modulit 511LP 500 50 mm 1UV HLD
- 03 # Beoogd gebruik: modulair systeem voor lichtdoorlatende gevelelementen
- 04 #
- 05 # Brandgedrag (NEN-EN 13501-1:2007+A1:2009) (klasse): B-s1,d0
- 06 # Vrijkomen van gevaarlijke stoffen: pass
- 07 # Waterdampdoorlatendheid (mg/(mhPa)): $3,8 \times 10^{-5}$
- 08 # Water/lucht doorlatendheid: pass
- 09 # Weerstand tegen stootbelasting: pass
- 12 # Lichttransmissie (τ_v) (NEN-EN 410:2011) (%): 36
- 13 # Zontoetreding (g) (NEN-EN 410:2011) (%): 56
- 17 # Duurzaamheid, variatie in vervorming (Cu, Ku) (klasse): Cu1, Ku1
- 18 #
- 19 # Luchtgeluidisolatie (dB): 24
- 20 # Warmtedoorgangscoefficiënt, horizontaal (Up) (NEN-EN-ISO 10077-2:2017) ($W/(m^2.K)$): 0,91
- 21 # Elasticiteitsmodulus (ϵ) (N/mm²): 2.300
- 22 # Uitzettingscoëfficiënt (mm/m/°C): 0,065
- 23 # Type: 11-wandige structuur, buitenzijde met gecoëxtrudeerde UV-beschermingslaag, klikverbinding
- 24 # Uitvoering: helder
- 25 # Kleur:
- 26 # Dikte (mm): 50
- 27 # Gewicht (kg/m²): 5,0
- 28 # Breedte (mm): 500
- 29 # Lengte plaat (mm): <12.500
- 30 #
- 31 # Toebehoren:
- 32 # - ventilerende filtertape, voor bovenrand paneel
- gesloten aluminium tape, voor onderrand paneel
- 511LP paneelanker, aluminium