

# Dubbelwandige polycarbonaat profielplaten



- **Beperkt condensvorming**
- **Hoge slagvastheid**
- **Goed lichtdoorlatend**

- **Hogere belastingsgraad**
- **Licht van gewicht**
- **Langdurig UV-beschermd**

De Atlas Acomfa dubbelwandige polycarbonaat profielplaten worden gekenmerkt door hoge slagvastheid, lange levensduur en goede lichtdoorlatendheid. De Atlas dubbelwandige profielplaat behoudt alles positieve eigenschappen en voegt daar extra voordelen aan toe, zoals een verminderde condensvorming en een hogere belastingweerstand.

### 10 JAAR GARANTIE

Atlas dubbelwandige profielplaten zijn vervaardigd uit 100% zuiver polycarbonaat en van hoge kwaliteit. De Atlas dubbelwandige profielplaat kent een lange levensduur en heeft een fabrieksgarantie van 10 jaar.

### EENVOUDIGE MONTAGE

Atlas dubbelwandige polycarbonaat profielplaten zijn licht van gewicht en gemakkelijk te hanteren. De diameter van het voor te boren gat is minimaal 3mm groter, dan de diameter van de schroef. Atlas dubbelwandige platen zijn tijdens en na montage niet beloopbaar.

### KNIPPEN EN SEALEN

Door het gebruik van een speciale knip- seal machine kan Atlas dubbelwandige profielplaten in elke gewenste lengte leveren.

### BRANDGEDRAG

Atlas polycarbonaat dubbelwandige profielplaten zijn zelfdovend en hebben brandklasse B-s1-d0 (volgens EN 13501-1)

### CONDENSFORMING

Door de beperkte thermische isolatie van de Atlas dubbelwandige profielplaten wordt koude brug voorkomen en zijn de platen uitstekend geschikt voor toepassing in omgevingen waar vermindering van condens hoeft.

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

- > Dikte: 2,5mm
- > Gewicht: ca. 1,50 kg/m<sup>2</sup>
- > Brandklasse: Bs1d0
- > Temperatuurbereik: van -40°C tot +120°C
- > Lichttransmissie: 84%

### TYPE PROFIELPLATEN

